



F19 3.50 R18 4.00 タイヤ装着時



部品番号	部品名	注記	個数
1	MRP172 SRHT		1
2	MRP173 SRVGMF ブラケット1		1
3	MRP168 SRHTアンダーブラケット		1
4	YML299 SRVGMF ブラケット2		2
5	M14ワッシャ		4
6	六角頭ボルトM14 P1.5 L35		4
7	M10ワッシャ		4
8	M10ナット P1.25		1
9	六角頭ボルトM10 P1.25 L130		1
10	YML301 SRVGMF 2TCAP		2
11	YML330 SRHTブレーキロッド延長ブラケット		1
12	ヤマハ純正 90240-08067		1
13	φ1.8 L25 割ピン		2
14	YML425 HTSR400サイドブラケットRL		1
15	CAPボルトM10 P1.25 L15		2
16	CAPボルトM8 P1.25 L15		4
17	M8ワッシャ		4

参考諸元

ホイールベース1512.1(純正 約+100mm)

最低地上高172.88mm(純正比較 約-50mm)  
(マフラー・センタスタンドの取り付け部を除いたフレーム最下部)

ローダウンサスペンション260mm取り付け時と同等の車高になります

品番  
図名

MR-SM082

MR-SM082 SR400500 ハードテイルKIT ASS